



Tiefkühltruhen und Flaschenkühltruhen

Hochwertige Gewerbe Tiefkühltruhen und Kühltruhen bzw. Flaschenkühltruhen.

Beste Isolierwerte durch 60 mm Energiespar-Isolierung und geschäumte Klapp- und Schiebedeckeln.



-14 bis -22 °C

TKÜTR 450 KL

Gewerbe-Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel

- steckerfertig mit statischer Tiefkühlung
- Temperaturbereich -14 bis -22 °C
- Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß
- Innen ALU
- 60 mm Energiespar-Isolierung
- Klappdeckel mit Schloss im Handgriff
- Thermostat vor ungewollten Zugriff im Maschinenfach montiert
- Innenthermometer an der Frontseite
- abnehmbare Trennwand
- Lieferung erfolgt mit Körbe, siehe Tabelle
- weitere Körbe und Laufrollen als Zubehör lieferbar



-14 bis -25 °C

TKÜTR 450

Gewerbe-Tiefkühltruhe mit geschäumte Schiebedeckeln und hochwertigem Aluminiumrahmen

- steckerfertig mit statischer Tiefkühlung
- Temperaturbereich -14 bis -25 °C
- Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß
- Innen ALU
- 60 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat vor ungewollten Zugriff montiert
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- serienmäßig mit 4 Laufrollen (im Beipack)
- Lieferung erfolgt ohne Körbe
- Körbe und Schloss als Zubehör lieferbar



+2 bis +12 °C

KÜTR 350

Gewerbe-Kühltruhe mit geschäumte Schiebedeckeln und hochwertigem Aluminiumrahmen

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Temperaturbereich +2 bis +12 °C
- Außenverkleidung aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß
- Innen ALU
- 60 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat vor ungewollten Zugriff montiert
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers
- serienmäßig mit 4 Laufrollen (im Beipack)
- Lieferung erfolgt ohne Körbe
- Körbe und Schloss als Zubehör lieferbar



Tiefkühltruhe mit geschäumtem Klappdeckel ➔ Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Type	Art. Nr.	Innenmaße BTH in mm Bruttoinhalt	serienmäßig mitgelieferte Körbe max. mögliche Körbe	Kältetechnik ❄️ Temperaturbereich Energieverbrauch	Kälteleistung	Anschluß ⚡	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg
TKÜTR 220 KL	075130	606 x 536 x 700 215 Liter	1 2	statisch -14 / -22 °C 1,10 kWh / 24h	68 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 94 W	720 x 730 x 860 (1560)	41
TKÜTR 350 KL	075132	936 x 536 x 700 347 Liter	2 2	statisch -14 / -22 °C 1,31 kWh / 24h	99 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 136 W	1050 x 730 x 860 (1560)	52
TKÜTR 450 KL	075134	1186 x 536 x 700 447 Liter	2 3	statisch -14 / -22 °C 1,61 kWh / 24h	99 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 136 W	1300 x 730 x 860 (1560)	61
TKÜTR 530 KL	075136	1386 x 536 x 700 527 Liter	3 4	statisch -14 / -22 °C 1,80 kWh / 24h	144 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 200 W	1500 x 730 x 860 (1560)	64
TKÜTR 610 KL	075138	1586 x 536 x 700 607 Liter	3 5	statisch -14 / -22 °C 2,01 kWh / 24h	144 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 200 W	1700 x 730 x 860 (1560)	74

Korb 515x 280 mm als Zubehör per Stück Type TR/KORB/KL Art. Nr. 075142 Rollensatz Type TR/ROLL/KL Art. Nr. 075144

Tiefkühltruhe mit geschäumte Schiebedeckeln, Aluminiumrahmen und Laufrollen

Type	Art. Nr.	Innenmaße BTH in mm Bruttoinhalt	serienmäßig mitgelieferte Körbe max. mögliche Körbe	Kältetechnik ❄️ Temperaturbereich Energieverbrauch	Kälteleistung	Anschluß ⚡	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg
TKÜTR 220	075152	606 x 536 x 726 217 Liter	- 2	statisch -14 / -25 °C 3,04 kWh / 24h	162 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 94 W	724 x 654 x 916 inkl.Rollen	41
TKÜTR 350	075154	936 x 536 x 726 349 Liter	- 2	statisch -14 / -25 °C 4,15 kWh / 24h	303 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 136 W	1054 x 654 x 916 inkl.Rollen	52
TKÜTR 450	075156	1186 x 536 x 726 450 Liter	- 3	statisch -14 / -25 °C 4,86 kWh / 24h	303 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 136 W	1304 x 654 x 916 inkl.Rollen	61
TKÜTR 530	075158	1386 x 536 x 726 530 Liter	- 4	statisch -14 / -25 °C 6,23 kWh / 24h	455 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 200 W	1504 x 654 x 916 inkl.Rollen	64
TKÜTR 610	075160	1586 x 536 x 726 611 Liter	- 5	statisch -14 / -25 °C 6,54 kWh / 24h	455 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 200 W	1704 x 654 x 916 inkl.Rollen	74

Korb 563 x 278 mm als Zubehör per Stück Type TR/KORB Art. Nr. 075162 Schloss Type TR/SCHLOSS Art. Nr. 075165

Flaschen-Kühltruhe mit geschäumte Schiebedeckeln, Aluminiumrahmen und Laufrollen

Type	Art. Nr.	Innenmaße BTH in mm Bruttoinhalt	serienmäßig mitgelieferte Körbe max. mögliche Körbe	Kältetechnik ❄️ Temperaturbereich Energieverbrauch	Kälteleistung	Anschluß ⚡	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg
KÜTR 220	075102	606 x 536 x 750 217 Liter	- 2	statisch +2 / +12 °C 3,04 kWh / 24h	136 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 94 W	724 x 654 x 916 inkl.Rollen	41
KÜTR 350	075104	936 x 536 x 750 349 Liter	- 2	statisch +2 / +12 °C 4,15 kWh / 24h	155 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 136 W	1054 x 654 x 916 inkl.Rollen	52
KÜTR 450	075106	1186 x 536 x 750 450 Liter	- 3	statisch +2 / +12 °C 4,86 kWh / 24h	200 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 136 W	1304 x 654 x 916 inkl.Rollen	61
KÜTR 530	075108	1386 x 536 x 750 530 Liter	- 4	statisch +2 / +12 °C 6,23 kWh / 24h	230 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 200 W	1504 x 654 x 916 inkl.Rollen	64
KÜTR 610	075110	1586 x 536 x 750 611 Liter	- 5	statisch +2 / +12 °C 6,54 kWh / 24h	230 W / VT-10°C	230 V, 50 Hz 200 W	1704 x 654 x 916 inkl.Rollen	74

Korb 563 x 278 mm als Zubehör per Stück Type TR/KORB Art. Nr. 075162 Schloss Type TR/SCHLOSS Art. Nr. 075165