

# Kühlschrank und Tiefkühlschrank in weiß

Gewerbekühlschränke und Tiefkühlschränke mit Außengehäuse aus weißem kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Innenraum aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff. Zur Auswahl steht eine umfangreiche Modellpalette. Alle Schränke mit elektronischer Steuerung, Türschloss und wechselbaren Türanschlag. Kühlschränke mit automatischer Abtaung, Tiefkühlschränke mit manueller Abtaung.



Kühlschränke	Liter Brutto	Temperatur / Kältetechnik	Flügel-türe	inkl. Roste in mm	Außen-maße B/T/H	Anschluß Leistung	Ver-brauch	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank	200	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	2 St. 502x440 1 St. 502x211	600 x 585 x 855	230 V 100 W	1,12 kWh/24h	44	KS 200W	074010
Kühlschrank mit Glastüre	200	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas-türe	2 St. 502x440 1 St. 502x211	600 x 585 x 855	230 V 100 W	1,3 kWh/24h	44	KSV 200W	074012
Kühlschrank	350	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	3 St. 502x440 1 St. 502x211	600 x 585 x 1850	230 V 130 W	1,31 kWh/24h	69	KS 350W	074015
Kühlschrank mit Glastüre	350	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas-türe	3 St. 502x440 1 St. 502x211	600 x 585 x 1850	230 V 130 W	1,52 kWh/24h	69	KSV 350W	074017
Kühlschrank	500	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	3 St. 652x530 1 St. 652x211	777 x 715 x 1720	230 V 130 W	1,71 kWh/24h	90	KS 500W	074021
Kühlschrank mit Glastüre	500	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas-türe	3 St. 652x530 1 St. 652x211	777 x 715 x 1720	230 V 130 W	1,98 kWh/24h	90	KS 500W	074022
Kühlschrank	600	+0 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	3 St. 654x525 1 St. 654x330	777 x 695 x 1895	230 V 130 W	1,84 kWh/24h	90	KS 600W	074025
Kühlschrank mit Glastüre	600	+2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas-türe	3 St. 654x525 1 St. 654x330	777 x 695 x 1895	230 V 130 W	2,13 kWh/24h	90	KSV 600W	074027

Tiefkühlschränke	Liter Brutto	Temperatur / Kältetechnik	Flügel-türe	Roste (Fixroste)	Außen-maße B/T/H	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Tiefkühlschrank	200	-10 / -25 °C statische Tiefkühlung	Volltüre	3 Stück Verdampfer Fixroste	600 x 585 x 855	230 V 105 W	45	TKS 200W	074062
Tiefkühlschrank	350	-10 / -25 °C statische Tiefkühlung	Volltüre	7 Stück Verdampfer Fixroste	600 x 585 x 1850	230 V 150 W	74	TKS 350W	074064
Tiefkühlschrank	600	-10 / -25 °C statische Tiefkühlung	Volltüre	7 Stück Verdampfer Fixroste	777 x 695 x 1898	230 V 300 W	94	TKS 600W	074066