

GLÄSERSPÜLMASCHINE - GLÄSERSPÜLER

NFG Gläserspülmaschinen sorgen im Minutentakt für glänzende Gläser, blitzblankes Kaffeegeschirr und sauberes Besteck. Zuverlässige, hochleistungsfähige und bedienungsfreundliche Spülmaschinen.

Gesamte Waschtechnik wie; Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt.

Alle Spülmaschinen mit vollautomatischem Waschprogramm, Heißwassernachspülung und automatischer, wasserdruckunabhängiger Glanzmitteldosierung.

Gehäuse in **Einwandausführung** oder in wärme- und lärmisolierter **Doppelwandausführung** für höchste Laufruhe und beachtliche Energieersparnis.

Wahlweise mit „Elektromechanischer“ oder mit **neuer Touch-Display Steuerung „ELWASH“** verfügbar.

GLÄSERSPÜLER „Gehäuse in kompakter **Einwandausführung**“ Typen GLS 35B (Korbgröße 35x35 cm) und GLS 40B (Korbgröße 40x40 cm)

Rostfrei
Edelstahl



GLS 35B und GLS 40B
mit „Elektromechanischer-Bedieneinheit“

Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik



GLS 35B, GLS 40B

Gläserspülmaschine bzw. Gläserspüler

- Gehäuse in kompakter **Einwandausführung**
- **Elektromechanische Bedieneinheit (Steuerung)**
- **Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl**
- Vollautomatisches Waschprogramm mit Heißwassernachspülung
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- **Edelstahl Wascharm** unten und **Edelstahl-Nachspülarne** oben und unten
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges bei öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörperüberwachung
- Abgeschrägter Innenboden für leichtes Abrinnen des Schmutzwassers
- **Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!**
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 35B: 2 eckige Gläserkörbe 35x35cm, 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 40B: 2 eckige Gläserkörbe 40x40cm, 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Als Optionen erhältlich: Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Spezialkörbe, automatisches Waschmitteldosiergerät, Spül- und Reinigungsmittel

GLÄSERSPÜLER „Gehäuse in **Doppelwandausführung**“ Typen GLS 35B **DW** (Korbgröße 35x35 cm) und GLS 40B **DW** (Korbgröße 40x40 cm)

Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik



GLS 35B DW und GLS 40B DW
mit „Elektromechanischer-Bedieneinheit“

Gläserspülmaschine bzw. Gläserspüler

- Gehäuse in wärme- und lärmisolierter **Doppelwandausführung** für höchste Laufruhe, beachtliche Energieersparnis und zur Verhinderung der Kondensatwasserbildung.
- **Elektromechanisches Bedienfeld (Steuerung)**
- **Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl**
- Vollautomatisches Waschprogramm mit Heißwassernachspülung
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- **Edelstahl Wasch- und Nachspülarne oben und unten**
- Kaltspültaste für Kaltnachspülung
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges beim Öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- Abgeschrägter Innenboden für leichtes Abrinnen des Schmutzwassers
- **Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!**
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 35B DW: 2 eckige Gläserkörbe 35x35cm (H 18cm), 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 40B DW: 2 eckige Gläserkörbe 40x40cm (H 18cm), 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Als Optionen erhältlich: Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Spezialkörbe, automatisches Waschmitteldosiergerät, Spül- und Reinigungsmittel



GLS 35B DW, GLS 40B DW

GLÄSERSPÜLER mit Touch-Display-Steuerung „ELWASH“ Gehäuse in kompakter Einwandausführung oder in Doppelwandausführung Typen GLS 40EL und GLS 40EL DW (Korbgröße 40x40 cm)

Die neue Touch-Display Bedienung „ELWASH“ verfügt über ein einfaches und intuitives Touch-Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatischen Waschprogrammen und einem Selbstreinigungszyklus. Für alle Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene. Die Spülmaschinen sind in Einfach- oder Doppel Gehäusewandausführung für eine noch bessere Wärmeeffizienz und für höchste Laufruhe erhältlich.



Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik

GLS 40EL DW
in Doppelwandausführung
und Touch-Display
Bedienfeld „ELWASH“

Gläserspülmaschinen mit „ELWASH“ Touch-Display Steuerung

- Intuitives Touch-Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatische Waschprogramme und einem Selbstreinigungszyklus
- Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl
- Gehäuse in Einwandausführung oder mit wärme- und lärmisolierter Doppelwandausführung
- Automatische wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung
- Edelstahl Wasch- und Nachspülarne oben und unten
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges beim Öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- Abgeschrägter Innenboden für leichtes Abrinnen des Schmutzwassers
- Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!
- Serienmäßiges Zubehör:
2 eckige Gläserkörbe 40x40cm (H 18cm),
1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Als Optionen erhältlich: Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Spezialkörbe, automatisches Waschmitteldosiergerät, Spül- und Reinigungsmittel, Drucksteigerungspumpe, atmosphärischer druckloser Boiler, usw.



Rostfrei CNS
Chromnickelstahl

Gläserspüler / Gläserspülmaschine mit Korbgröße 35 x 35 cm

Type	Art. Nr.	Gehäuse Doppelwandig	Elektromechanische Steuerung	Kaltwasser Nachspültaste	automatische Glanzmittel Dosierung	Korbmaße in cm	Nutzhöhe für Gläser in cm (bitte Höhe von Weißbiertgläser beachten)	Waschprogramme	Waschdauer in Sekunden	Außenmaße B/T/H inkl. Füße in mm	Gewicht in kg	Anschluß
GLS 35B	080100	-	✓	-	✓	35x35	25	1	150	410x495x650	41	230 V 3,23 kW
GLS 35B DW	080102	✓	✓	✓	✓	35x35	23,5	1	150	410x495x650	43	230 V 3,23 kW

Gläserspüler / Gläserspülmaschine mit Korbgröße 40 x 40 cm

Type	Art. Nr.	Gehäuse Doppelwandig	Elektromechanische Steuerung	Touch-Display Steuerung	Kaltwasser Nachspültaste	automatische Glanzmittel Dosierung	Korbmaße in cm	Nutzhöhe für Gläser in cm (maximal)	Waschprogramme	Waschdauer in Sekunden	Außenmaße B/T/H inkl. Füße in mm	Gewicht in kg	Anschluß
GLS 40B	080106	-	✓	-	-	✓	40x40	29,5	1	150	460x545x690	45	230 V 3,23 kW
GLS 40EL	080115	-	-	✓	-	✓	40x40	28	5	60,90,120 150,180	460x545x690	45	230 V 3,3 kW
GLS 40B DW	080108	✓	✓	-	✓	✓	40x40	28	1	150	460x545x690	47	230 V 3,3 kW
GLS 40EL DW	080117	✓	-	✓	-	✓	40x40	28	5	60,90,120 150,180	460x545x690	47	230 V 3,3 kW



Beste Servicefreundlichkeit,
gesamte Technik ist von vorne erreichbar!
Zuverlässige wasserdruckunabhängige
Glanzmitteldosierpumpe

Rostfrei CNS
Chromnickelstahl



Hochleistungsfähige und langlebige
CNI-Edelstahl Waschtechnik

GLS 40B
mit „Elektromechanischer
Bedieneinheit“




Rostfrei
Edelstahl




GLS 40B DW
mit „Elektromechanischer-Bedieneinheit“

Weitere technische Daten für Gläserspülmaschinen

	GLS 35B	GLS 35B DW	GLS 40B	GLS 40EL	GLS 40B DW	GLS 40EL DW
Korbmaße in cm	35 x 35	35 x 35	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
max. Nutzhöhe Gläser in cm	25	23,5	29,5	28	28	28
Spüleistung Gläser, Tassen / h	800	800	1100	720-2160*	1100	720-2160*
Fassungsvermögen Tank in Liter	9,5	9,5	12,5	12,5	12,5	7,5
Fassungsvermögen Boiler in Liter	4,0	4,0	4,7	4,7	4,7	4,7
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	2,2	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7
Tankheizkörper in kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,6
Boilerheizkörper in kW	3	3	3	3	3	3
Pumpenleistung in kW	0,23	0,23	0,23	0,3	0,3	0,3
Gesamtleistung in kW	3,23	3,23	3,23	3,3	3,3	3,3
Wasseranschlußdruck in Bar	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3
Wasseranschluß in Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserabfluß Dm in mm	30	30	30	30	30	30
Maximal mögliche bauseitige Wasserablaufhöhe in cm (ohne Ablaufpumpe)	13	13	14	14	14	14



maximal 13 cm
Wasserablaufhöhe



maximal 14 cm
Wasserablaufhöhe

* je nach eingestelltem Waschprogramm



Weitere Geräte und
Modelle auf Anfrage!

Maßangaben in cm
A = Wasseranschluß 3/4"
B = Wasserabfluß Dm 3 cm

Optionen für Gläserspüler bzw. Gläserspülmaschinen

	Passend für	Type	Art. Nr.
Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingebaut in die Spülmaschine (nötig bei erhöhtem bauseitigen Wasserablauf)	alle Gläserspülmaschinen	ABLP/GLS+GES	080140
Automatische Waschmitteldosierpumpe einstellbares Dosiergerät für Reinigungsmittel	alle Gläser- und Geschirrspülmaschinen	WMD/KIT	080144
Manueller Wasserenthärter mit Bypassventil, Kapazität 12 Liter, Ø 185 mm (270 mm mit Ventil), H 500 mm	Externer Entkalker für alle Gläser- und Geschirrspülmaschinen	WE/MANU 12	080149