GESCHIRRSPÜLMASCHINE - GESCHIRRSPÜLER

Die hochleistungsfähigen NFG Universal Geschirrspüler bzw. Geschirrspülmaschinen überzeugen mit Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Bedienungsfreundlichkeit und besten Hygienewerten.
Gesamte Waschtechnik wie; Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt. Alle Spülmaschinen mit vollautomatischem Waschprogramm, Heißwassernachspülung und automatischer, wasserdruckunabhängiger Glanzmitteldosierung.
Gehäuse in wärme- und lärmisolierter Doppelwandausführung für höchste Laufruhe und beachtliche Energieersparnis.
Wahlweise mit „Elektromechanischer“ oder mit neuer Touch-Display Steuerung „ELWASH“ verfügbar.

Meisterliche Spülergebnisse mit den überzeugenden 5 Qualitätspunkten!

Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik

Rostfrei CNS Chromnickelstahl

1. Doppeltes und gegenläufiges Spülarmsystem,
(getrennt drehende Wasch- und Nachspülarme, oben und unten)
für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge
komplett in rostfreiem Edelstahl CNI

2. Großflächige CNI Spülraumfilter,
für größtmögliche Schonung des Spülwassers

3. Speziell tiefgeformter Tank,
für reduzierten Wasserverbrauch und leichte Reinigung.
Ablauffilter und Ablaufstopfen in Edelstahl CNI

4. Großradien abgerundete Ecken,
für besseres Abfließen des Schmutzwassers

Type GES 50B DW mit
„Elektromechanischer Bedieneinheit“

Rostfrei Edelstahl

5. Gehäuse in Doppelwandausführung,
wärme- und lärmisoliert für höchste Laufruhe, beachtliche Energieersparnis und Verhinderung der Kondansatwasserbildung

- Gehäuse in wärme- und lärmisolierter Doppelwandausführung für höchste Laufruhe und beachtliche Energieersparnis.
- Typen: **GES 50B DW** und **GES 50B DW ABLP** mit **Elektromechanischer Bedieneinheit (Steuerung) und 2 Waschprogrammen**
- Typen: **GES 50EL DW** und **GES 50EL DW ABLP** mit **“ELWASH“ Touch-Display Steuerung mit Intuitiven Touch-Bedienfeld. Mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatische Waschprogramme** und einem Selbstreinigungszyklus
- Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- **Doppeltes Spülarmsystem,** für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge. **Edelstahl Wasch- und Nachspülarme** oben und unten
- **Großradien abgerundete Ecken,** für das bessere Abgleiten des Schmutzes
- Speziell **tiefgeformter Tank,** für den reduzierten Wasserverbrauch
- **Beckenfilter,** für größtmögliche Schonung des Spülwassers
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges beim Öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörperüberwachung
- **Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!**
- Serienmäßiges Zubehör: 1 Universal-Geschirrkorb 50x50cm, 1 Tellerkorb 50x50cm, 2 Besteckkörbe
- Als Optionen erhältlich: automatisches Waschmitteldosiergerät, Drucksteigerungspumpe, Spezialkörbe, Spül- und Reinigungsmittel

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Die **neue Touch-Display** Bedienung **"ELWASH"** verfügt über ein einfaches und intuitives Touch-Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatischen Waschprogrammen und einem Selbstreinigungszyklus. Für alle Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene.

jetzt NEU!

Rostfrei Edelstahl

Beste Servicefreundlichkeit, gesamte Technik ist von vorne erreichbar! Serienmäßig mit zuverlässiger wasserdruck-unabhängiger Glanzmitteldosierpmpe.

Touch-Display Bedienfeld „ELWASH" bei Typen GES 50EL..

GES 50EL DW ABLP mit Touch-Display Bedienfeld „ELWASH" und eingebauter Ablaufpumpe

Geschirrspülmaschine / Geschirrspüler Korbgröße 50 x 50 cm

mit Doppelwandsystem, tiefgeformtem Tanksystem mit Beckenfilter, Rundeckensystem und Doppelarmsystem

Type	Art. Nr.	Gehäuse Doppelwandig	Ablaufpumpe (Laugenpumpe)	Elektromechanische Steuerung	Touch-Display Steuerung	autom. Glanzmittel-dosierung	max. Nutzhöhe für Gläser in cm	max. Nutzhöhe für Teller in cm	Waschprogramme	Waschdauer in Sekunden	Außenmaße B/T/H in mm inkl. Füße	Gewicht in kg	Anschluß
GES 50B DW	080120	✓	-	✓	-	✓	33,5	36	2	120,180	600x620 x820	71	400 V 5,05 kW
GES 50B DW ABLP	080121	✓	✓	✓	-	✓	33,5	36	2	120,180	600x620 x820	72	400 V 5,05 kW
NEU! GES 50EL DW	080124	✓	-	-	✓	✓	33,5	36	5	60,90,120 150,180	600x620 x820	72	400 V 5,05 kW
jetzt NEU! GES 50EL DW ABLP	080125	✓	✓	-	✓	✓	33,5	36	5	60,90,120 150,180	600x620 x820	72	400 V 5,05 kW

Weitere technische Daten für Geschirrspülmaschinen

	GES 50B DW	GES 50B DW ABLP	GES 50EL DW	GES 50EL DW ABLP
Korbmaße in cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
max. Nutzhöhe Gläser / Teller in cm	33,5 / 36	33,5 / 36	33,5 / 36	33,5 / 36
Spülleistung Teller / h (theoretisch)	360-540*	360-540*	360-1080*	360-1080*
Fassungsvermögen Tank in Liter	16	16	16	16
Fassungsvermögen Boiler in Liter	8	8	8	8
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	3,5	3,5	3,5	3,5
Tankheizkörper in kW	2,5	2,5	2,5	2,5
Boilerheizkörper in kW	4,5	4,5	4,5	4,5
Pumpenleistung in kW	0,55	0,55	0,55	0,55
Wasseranschlussdruck in Bar	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3
Wasseranschluß in Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserabfluß Dm in mm	30	30	30	30
Maximal mögliche bauseitige Wasser-ablaufhöhe in cm (ohne Ablaufpumpe)	8	-	8	-

* je nach gewähltem Waschprogramm

Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl Waschtechnik

Type GES 50B DW mit als Option erhältlichem Edelstahl Spülzentrum

Optionen für Geschirrspüler / Geschirrspülmaschinen

	Passend für	Type	Art. Nr.
Automatische Waschmitteldosierpumpe einstellbares Dosiergerät für Reinigungsmittel	alle Gläser- und Geschirrspülmaschinen	WMD/KIT	080144
Drucksteigerungspumpe für GES 50B DW eingebaut in die Spülmaschine. Bei geringem Wasseranschlussdruck und für eine konstant druckvolle Heißwassernachspülung	Geschirrspülmaschinen	BOOSTER/ GES+DRS	080142/0
Manueller Wasserenthärter mit Baypassventil, Kapazität 12 Liter, Ø 185 mm (270 mm mit Ventil), H 500 mm	Externer Entkalker für alle Gläser- und Geschirrspülmaschinen	WE/MANU 12	080149

HAUBENSPÜLMASCHINE
DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Bedienungsfreundlichkeit mit besten Hygienewerten.
Gesamte Waschtechnik wie; Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt. Spezial-Tiefgeformter Spültank mit abgerundeten Ecken.
Mit neuer Touch-Display Steuerung „ELWASH“ mit Intuitiven Touch-Bedienfeld, mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatische Waschprogramme und einem Selbstreinigungszyklus. Mit tiefgezogenem (formgepreßten) Spültank für die leichte, schnelle und hygienische Reinigung. Spültank in wärme- und lärmisolierter Doppelwandausführung.
Selbstentleerende Waschpumpe sowie eine automatische und wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung.

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

DRS 50EL
mit Touch-Display
Bedienfeld „ELWASH“

Durchschub- Haubenspülmaschine „mit tiefgezogenem Doppelwandtank“

- Mit **neuer “ELWASH“ Touch-Display Steuerung mit Intuitiven Touch-Bedienfeld. Mit digitaler Temperaturanzeige** von Boiler- und Tank, **5 vollautomatische Waschprogramme** mit Nachspülung und einem Selbstreinigungszyklus.
- Spülbecken (Tank) in wärme- und lärmisolierter Doppelwandausführung für höchste Laufruhe und beachtliche Energieersparnis.
- Gesamte Waschtechnik wie: Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt
- Formgepresster (teifgeformter) Spültank für einen reduzierten Wasserverbrauch und das schnelle Ablaufen des Schmutzwassers beim Entleeren des Tanks.
- Leichte, schnelle und hygienische Reinigung durch Großradien abgerundete Ecken, leicht entfernbaren Schmutzfilter, abnehmbare Spülarme und Korbhalter
- **Doppeltes Spülarmsystem,** für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge **Edelstahl Wasch- und Nachspülarme** oben und unten
- **Automatikstart,** Möglichkeit für das automatische Starten des Waschprogrammes beim Schließen der Haube. Sowie Spülunterbrechung beim Öffnen der Haube
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- Type; **DRS 50EL DSP** mit eingebauter Drucksteigerungspumpe und **drucklosem (atmosphärischem) Boiler** für noch mehr Nachspülleistung und bei bauseitig niedrigem Wasseranschlussdruck.
- Type; **DRS 50B ABLP** mit eingebauter Ablaufpumpe und Teil-Frischwasseraustausch
- Type; **DRS 50EL DSP/ABLP** mit Drucksteigerungspumpe und Ablaufpumpe
- Serienmäßiges Zubehör: 1 Universal-Geschirrkorb 50x50 cm, 2 Tellerkörbe 50x50 cm, 2 Besteckkörbe
- Als Optionen erhältlich; automatisches Waschmitteldosiergerät, Zu- und Auslauftische, Spezialkörbe sowie Spül und Reinigungsmittel usw.

Rostfrei CNS
Chromnickelstahl

Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik

Doppeltes Spülarmsystem, tiefgeformter Spültank, gerundete Ecken und leicht entfernbare Spülraumfilter. Alles komplett in langlebigem Edelstahl!

Durchschub- Haubenspülmaschine Korbgröße 50 x 50 cm

mit **tiefgeformten Doppelwandtank,** Großradius Eckensystem und in kompletter Edelstahltechnik der Wascharmen usw.

Type	Art. Nr.	Tiefgeformter Doppelwandtank	Drucksteigerungs-pumpe	Ablaufpumpe (Laugenpumpe)	Touch-Display Steuerung	Kaltwasser Nachspültaste	autom. Glanzmittel-dosierung	max. Nutzhöhe für Gläser in cm	max. Nutzhöhe für Teller in cm	Waschprogramme	Waschdauer in Sekunden	Spülleistung Teller nach Waschprogramm (theoretisch)	Außenmaße inkl. Füße in mm (Höhe mit offener Haube)	Gewicht in kg	Anschluß
DRS 50EL	080132	✓	-	-	✓	-	✓	41	44	5	90,120,150, 210, 270	400-1200	B 635 x T 735 H 1460(1930)	124	400 V 6,9 kW
DRS 50EL DSP	080136	✓	✓	-	✓	✓	✓	41	44	5	90,120,150, 210, 270	400-1200	B 635 x T 735 H 1460(1930)	128	400 V 6,9 kW
DRS 50EL ABLP	080137	✓	-	✓	✓	-	✓	41	44	5	60,90,120, 180, 240	340-800	B 635 x T 735 H 1460(1930)	124	400 V 6,9 kW
DRS 50EL DSP/ ABLP	080138	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41	44	5	90,120, 150 210, 270	340-800	B 635 x T 735 H 1460(1930)	128	400 V 6,9 kW

Automatische Waschmitteldosierpumpe als Option einstellbares Dosiergerät für Reinigungsmittel — Type **WMD/KIT** — Art. Nr. **080144**

Die **neue Touch-Display** Bedienung **"ELWASH"** verfügt über ein einfaches und intuitives Touch-Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatischen Waschprogrammen und einem Selbstreinigungszyklus. Für alle Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene.

Weitere technische Daten für Haubenspülmaschinen	DRS 50EL	DRS 50EL DSP	DRS 50EL ABLP	DRS 50EL DSP/ABLP
Korbmaße in cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
max. Nutzhöhe Gläser / Teller in cm	41 / 44	41 / 44	41 / 44	41 / 44
Spülleistung Teller/h (theoretisch)	400-1200*	400-1200*	340-800*	340-800*
Fassungsvermögen Tank in Liter	25	25	25	25
Fassungsvermögen Boiler in Liter	10	13	13	13
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	3,5	3,5	3,5	3,5
Tankheizkörper in kW	3	3	3	3
Boilerheizkörper in kW	6	6	6	6
Pumpenleistung in kW	0,9	0,9	0,9	0,9
Wasseranschlussdruck in Bar	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3
Wasseranschluß in Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserabfluß Dm in mm	30	30	30	30
Maximal mögliche bauseitige Wasserablaufhöhe in cm (ohne Ablaufpumpe)	45	45		

* je nach gewähltem Waschprogramm

NEUES Touch-Display Bedienfeld

Großradien gerundete Ecken und leicht abnehmbare Filter für die schnelle, hygienische und einfache Reinigung

Spezial tiefgeformter Doppelwand-Spültank für reduzierten Wasserverbrauch und leichtes Abfließen des Schmutzwassers

Doppeltes Spülarmsystem für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge komplett in Edelstahl CNI

DRS 50EL ABLP mit Touch-Display Bedienfeld „ELWASH" und Ablaufpumpe

ABLKONS ABLKONS DRS 50EL

ZULTL/680 DRS 50EL ZUSPR/1300

Zu- und Auslauftische in Edelstahl für Durchschubspülmaschinen

		Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg	Type	Art. Nr.
	**Ablagekonsole** (per Stück) links oder rechts	600x600 x515	5	ABLKONS	080150
	Zu- und Auslauftisch Länge 680 mm links oder rechts, ohne Aufkantung hinten	680x560 x870	14	ZULT/680	080151
	Zu- und Auslauftisch Länge 1300 mm links oder rechts, ohne Aufkantung hinten	1300x560 x870	37	ZULT/1300	080152
	Zu- und Auslauftisch RECHTS Länge 680mm mit Aufkantung hinten	680x700 x1050	16	ZULTR/680	080152/1
	**Zu- und Auslauftisch LINKS** Länge 680 mm mit hinterer Aufkantung	680x700 x1050	16	ZULTL/680	080152/2
	**Zu- und Auslauftisch RECHTS** Länge 1300 mm mit Aufkantung hinten	1300x700 x1050	39	ZULTR/1300	080152/3
	**Zu- und Auslauftisch LINKS** Länge 1300 mm mit Aufkantung hinten	1300x700 x1050	39	ZULTL/1300	080152/4
	Zulaufspüle RECHTS Länge 1300 mm mit Becken* und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	55	ZUSPR/1300	080153
	Zulaufspüle LINKS Länge 1300 mm mit Becken* und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	55	ZUSPL/1300	080154
	Zulaufspüle RECHTS Länge 1300 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	60	ZUSPR-AL/1300	080155
	**Zulaufspüle LINKS** Länge 1300 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	60	ZUSPL-AL/1300	080156
	Zulaufspüle RECHTS Länge 1800 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1800x700 x1050	85	ZUSPR-AL/1800	080157
	Zulaufspüle LINKS Länge 1800 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1800x700 x1050	85	ZUSPL-AL/1800	080158