

HAUBENSPÜLMASCHINE DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Bedienungsfreundlichkeit mit besten Hygienewerten.

Gesamte Waschtechnik wie; Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt. Spezial-Tiefgeformter Spültank mit abgerundeten Ecken.

Mit **neuer Touch-Display Steuerung „ELWASH“** mit intuitiven Touch-Bedienfeld, mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatische Waschprogramme und einem Selbstreinigungszyklus. Mit **tiefgezogenem (formgepreßten) Spültank** für die leichte, schnelle und hygienische Reinigung. Spültank in wärme- und lärmisolierter **Doppelwandausführung**. Selbstentleerende Waschpumpe sowie eine automatische und wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung.



Durchschub- Haubenspülmaschine „mit tiefgezogenem Doppelwandtank“

- Mit neuer **“ELWASH“ Touch-Display Steuerung mit intuitiven Touch-Bedienfeld**. **Mit digitaler Temperaturanzeige** von Boiler- und Tank, **5 vollautomatische Waschprogramme** mit Nachspülung und einem Selbstreinigungszyklus.
- Spülbecken (Tank) in wärme- und lärmisolierter **Doppelwandausführung** für höchste Laufruhe und beachtliche Energieersparnis.
- Gesamte Waschtechnik wie: **Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt**
- **Formgepresster (tiefformter) Spültank** für einen reduzierten Wasserverbrauch und das schnelle Abfließen des Schmutzwassers beim Entleeren des Tanks.
- Leichte, schnelle und hygienische Reinigung durch Großradien abgerundete Ecken, leicht entfernbaren Schmutzfilter, abnehmbare Spülarme und Korbbalger
- **Doppeltes Spülarmssystem**, für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge **Edelstahl Wasch- und Nachspülarme oben und unten**
- **Automatikstart**, Möglichkeit für das automatische Starten des Waschprogrammes beim Schließen der Haube. Sowie Spülunterbrechung beim Öffnen der Haube
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- Type; **DRS 50EL DSP** mit eingebauter Drucksteigerungspumpe und **drucklosem (atmosphärischem) Boiler** für noch mehr Nachspüleleistung und bei bauseitig niedrigem Wasseranschlusdruck.
- Type; **DRS 50B ABLP** mit eingebauter Ablaufpumpe und Teil-Frischwasseraustausch
- Type; **DRS 50EL DSP/ABLP** mit Drucksteigerungspumpe und Ablaufpumpe
- Serienmäßiges Zubehör: 1 Universal-Geschirrkorb 50x50 cm, 2 Tellerkörbe 50x50 cm, 2 Besteckkörbe
- Als Optionen erhältlich; automatische Waschmitteldosiergerät, Zu- und Auslaufscheibe, Spezialkörbe sowie Spül- und Reinigungsmittel usw.

Rostfrei CNS
Chromnickelstahl



Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik

Doppeltes Spülarmssystem, tiefgeformter Spültank, gerundete Ecken und leicht entfernbare Spülraumfilter. Alles komplett in langlebigem Edelstahl!

DRS 50EL
mit Touch-Display
Bedienfeld „ELWASH“

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Durchschub- Haubenspülmaschine Korbgröße 50 x 50 cm

mit tiefgeformten Doppelwandtank, Großradius Eckensystem und in kompletter Edelstahltechnik der Wascharmen usw.

Type	Art. Nr.	Tiefgeformter Doppelwandtank	Drucksteigerungspumpe	Ablaufpumpe (Laugenpumpe)	NEU! Touch-Display Steuerung	Kaltwasser Nachspültaste	autom. Glanzmitteldosierung	max. Nutzhöhe für Gläser in cm	max. Nutzhöhe für Teller in cm	Waschprogramme	Waschdauer in Sekunden	Spüleleistung Teller nach Waschprogramm (theoretisch)	Außenmaße inkl. Füße in mm (Höhe mit offener Haube)	Gewicht in kg	Anschluß
DRS 50EL	080132	✓	-	-	✓	-	✓	41	44	5	90,120,150, 210, 270	400-1200	B 635 x T 735 H 1460(1930)	124	400 V 6,9 kW
DRS 50EL DSP	080136	✓	✓	-	✓	✓	✓	41	44	5	90,120,150, 210, 270	400-1200	B 635 x T 735 H 1460(1930)	128	400 V 6,9 kW
DRS 50EL ABLP	080137	✓	-	✓	✓	-	✓	41	44	5	60,90,120, 180, 240	340-800	B 635 x T 735 H 1460(1930)	124	400 V 6,9 kW
DRS 50EL DSP/ ABLP	080138	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41	44	5	90,120, 150 210, 270	340-800	B 635 x T 735 H 1460(1930)	128	400 V 6,9 kW

Automatische Waschmitteldosierpumpe als Option einstellbares Dosiergerät für Reinigungsmittel

Type **WMD/KIT**

Art. Nr. **080144**



jetzt
NEU!

Die **neue Touch-Display** Bedienung **“ELWASH“** verfügt über ein einfaches und intuitives Touch-Bedienfeld mit digitaler Temperaturanzeige, 5 vollautomatischen Waschprogrammen und einem Selbstreinigungszyklus. Für alle Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene.

Weitere technische Daten für Haubenspülmaschinen	DRS 50EL	DRS 50EL DSP	DRS 50EL ABLP	DRS 50EL DSP/ABLP
Korbmaße in cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
max. Nutzhöhe Gläser / Teller in cm	41 / 44	41 / 44	41 / 44	41 / 44
Spüleleistung Teller/h (theoretisch)	400-1200*	400-1200*	340-800*	340-800*
Fassungsvermögen Tank in Liter	25	25	25	25
Fassungsvermögen Boiler in Liter	10	13	13	13
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	3,5	3,5	3,5	3,5
Tankheizkörper in kW	3	3	3	3
Boilerheizkörper in kW	6	6	6	6
Pumpenleistung in kW	0,9	0,9	0,9	0,9
Wasseranschlussdruck in Bar	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3
Wasseranschluß in Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserabfluß Dm in mm	30	30	30	30
Maximal mögliche bauseitige Wasserablaufhöhe in cm (ohne Ablaufpumpe)	45	45		

* je nach gewählttem Waschprogramm



NEUES Touch-Display Bedienfeld

Großradien gerundete Ecken und leicht abnehmbare Filter für die schnelle, hygienische und einfache Reinigung



Spezial tiefgeformter Doppelwand-Spültank für reduzierten Wasserverbrauch und leichtes Abfließen des Schmutzwassers



Doppeltes Spülarmsystem für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge komplett in Edelstahl CN1



ABLKONS

ABLKONS

Rostfrei
Edelstahl



ZULTL/680

DRS 50EL

ZUSPR/1300



DRS 50EL ABLP mit Touch-Display Bedienfeld „ELWASH“ und Ablaufpumpe

Zu- und Auslauftische in Edelstahl für Durchschubspülmaschinen

	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg	Type	Art. Nr.	
	Ablagekonsole (per Stück) links oder rechts	600x600 x515	5	ABLKONS	080150
	Zu- und Auslauftisch Länge 680 mm links oder rechts, ohne Aufkantung hinten	680x560 x870	14	ZULT/680	080151
	Zu- und Auslauftisch Länge 1300 mm links oder rechts, ohne Aufkantung hinten	1300x560 x870	37	ZULT/1300	080152
	Zu- und Auslauftisch RECHTS Länge 680mm mit Aufkantung hinten	680x700 x1050	16	ZULTR/680	080152/1
	Zu- und Auslauftisch LINKS Länge 680 mm mit hinterer Aufkantung	680x700 x1050	16	ZULTL/680	080152/2
	Zu- und Auslauftisch RECHTS Länge 1300 mm mit Aufkantung hinten	1300x700 x1050	39	ZULTR/1300	080152/3
	Zu- und Auslauftisch LINKS Länge 1300 mm mit Aufkantung hinten	1300x700 x1050	39	ZULTL/1300	080152/4
	Zulaufspüle RECHTS Länge 1300 mm mit Becken* und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	55	ZUSPR/1300	080153
	Zulaufspüle LINKS Länge 1300 mm mit Becken* und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	55	ZUSPL/1300	080154
	Zulaufspüle RECHTS Länge 1300 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	60	ZUSPR-AL/1300	080155
	Zulaufspüle LINKS Länge 1300 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	60	ZUSPL-AL/1300	080156
	Zulaufspüle RECHTS Länge 1800 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1800x700 x1050	85	ZUSPR-AL/1800	080157
	Zulaufspüle LINKS Länge 1800 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1800x700 x1050	85	ZUSPL-AL/1800	080158