

Kühlschrank und Tiefkühlschrank in weiß

Gewerbekühlschränke und Tiefkühlschränke mit Außengehäuse aus weißem kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Innenraum aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff. Zur Auswahl steht eine umfangreiche Modellpalette. Alle Schränke mit elektronischer Steuerung, Türschloss und wechselbaren Türanschlag. Kühlschränke mit automatischer Abtaung, Tiefkühlschränke mit manueller Abtaung. LED-Innenbeleuchtung bei Schränke mit Glastüren.



Kühlschränke	Liter Brutto / Netto	Temperatur / Kältetechnik	Flügel- türe	inkl. Roste in mm	Außen- maße B/T/H	Energie- effizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank	200 63	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	2 St. 507x415 1 St. 507x225	600 x 600 x 850	438 kWh/Jahr A	230 V 100 W	44	KS 200W	074010
Kühlschrank mit Glastüre	200 78	+2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas- türe	2 St. 507x415 1 St. 507x225	600 x 600 x 850	584 kWh/Jahr B	230 V 105 W	44	KSV 200W	074012
Kühlschrank mit Glastüre	350 265	+2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas- türe	3 St. 507x415 1 St. 507x225	600 x 585 x 1850	700 kWh/Jahr C	230 V 130 W	69	KSV 350W	074017
Kühlschrank	500 410	-2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	3 St. 652x530 (GN 2/1)	777 x 715 x 1720	562 kWh/Jahr C	230 V 130 W	90	KS 500W	074021
Kühlschrank mit Glastüre	500 420	+2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas- türe	3 St. 652x530 (GN 2/1)	777 x 715 x 1720	1303 kWh/Jahr C	230 V 130 W	90	KSV 500W	074022
Kühlschrank	600 420	+0 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Volltüre	3 St. 654x525 1 St. 654x330	777 x 695 x 1895	548 kWh/Jahr C	230 V 130 W	90	KS 600W	074025
Kühlschrank mit Glastüre	600 476	+2 / +8 °C Rückwand Kühlung mit Umluftlüfter	Glas- türe	3 St. 654x525 1 St. 654x330	777 x 695 x 1895	820 kWh/Jahr C	230 V 130 W	90	KSV 600W	074027

Tiefkühlschränke	Liter Brutto / Netto	Temperatur / Kältetechnik	Flügel- türe	Roste (Fixroste)	Außen- maße B/T/H	Energie- effizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Tiefkühlschrank	200 78	-10 / -25 °C statische Tiefkühlung	Volltüre	3 Stück Verdampfer Fixroste	600 x 585 x 855	A	230 V 105 W	45	TKS 200W	074062
Tiefkühlschrank	350 258	-10 / -25 °C statische Tiefkühlung	Volltüre	7 Stück Verdampfer Fixroste	600 x 585 x 1850	B	230 V 150 W	74	TKS 350W	074064
Tiefkühlschrank	600 469	-10 / -22 °C statische Tiefkühlung	Volltüre	7 Stück Verdampfer Fixroste	777 x 695 x 1898	C	230 V 300 W	94	TKS 600W	074066